



Auxiliar Conservera, S.A.  
Ctra. Torrealta, S/N  
30500 MOLINA DE SEGURA  
(Murcia - Spain)

Auxiliar Conservera América, S.A.  
Avda. Golfo de Arauco, n° 3604  
Parque Industrial Coronel  
(Concepción - Chile)

AC Deutschland GmbH  
Gneisenauallee 20  
44329 Dortmund  
(Germany)

#### Numéros D'enregistrement:


N° Fiche Technique de la Boîte: **18850930MAJ6FN00 / 000002** Date d'approbation: **03.05.2025**  
N° de Norme de Paletisation: **N00297 / 000007** Date d'émission: **25.07.2025**  
Code Matériel: **18850930MAJ6FN00** Type de boîte: **ACEITE 1 LT.**  
Produit: **BOTØ 93/188,5 A.C.GENERICA NEGRA\_GYBA\_G1**

## FICHE TECHNIQUE

| SPECIFICATIONS TECHNIQUES    |            | CORPS                                                           | FOND FABRICANT INF                                              | FOND FABRICANT SUP                                              |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                              |            | 18852930MAJ600                                                  | 00000930B532BA00                                                | 00000930B532GY00                                                |
| COMPOSANT                    |            | Fer Blanc Électrolytique                                        | Fer Blanc Électrolytique                                        | Fer Blanc Électrolytique                                        |
| EPAISSEUR                    |            | 0,22 mm ± 0,01                                                  | 0,22 mm ± 0,01                                                  | 0,22 mm ± 0,01                                                  |
| COUCHE ÉTAIN                 |            | Intérieur 1,40 g/m <sup>2</sup> Extérieur 1,40 g/m <sup>2</sup> | Intérieur 2,00 g/m <sup>2</sup> Extérieur 2,00 g/m <sup>2</sup> | Intérieur 2,00 g/m <sup>2</sup> Extérieur 2,00 g/m <sup>2</sup> |
| DURETÉ                       |            | TS275-BA (SR T57 BA) B0                                         | TS275-BA (SR T57 BA) B0                                         | TS275-BA (SR T57 BA) B0                                         |
| PROFILE                      |            | Retreint Non<br>Bordon Lisse                                    | Simple Sans Gradin (BA)                                         | Trou de Cap / Position de l'Anse<br>Profile Traditionnel / Sans |
| Vernis poids pelliculé sèche | TRAITEMENT | LE02                                                            | B532                                                            | B532                                                            |
|                              | INTÉRIEUR  | Polyester Or (1C) BPANI                                         | Polyester Or (1C) BPANI                                         | POLIESTER ORO (1P) BPANI                                        |
|                              | EXTÉRIEUR  | Lithographié                                                    | Epoxi Modifié Incolore (1C)                                     | Epoxi Modifié Incolore (1C)                                     |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|                       |                                                       |                      |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Soudure               | Soudure électrique type SUPERWIMA de Soudronic.       | Gomme                | Caoutchouc base eau. |
| Protection Intérieure | Polyester Incolore                                    | Protection Extérieur | Incolore Modifié.    |
| Impression            | Selon les preuves d'impression approuvées par client. |                      |                      |

| PARAMÈTRES SERTISSAGE (mm)                                                          |                     | SPECIFICATIONS DIMENSIONNELLES DES CORPS (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Poids<br>boîte vide    |                   |                      |                     |                     |                 |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|------------------------|---------------|----------|---------------------|-----|----------------|---------------|-------------|------|-------|-------|-------|-----|----------------|---------------|-------------|------|-------|-------|-------|--|
| Paramètres de référence                                                             | A: Hauteur du serti | <table><tr><th>Largeur x Long</th><th>Hauteur de boîte</th></tr><tr><td>68,40 x 94,60</td><td>185,00 ± 0,30</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Largeur x Long         | Hauteur de boîte  | 68,40 x 94,60        | 185,00 ± 0,30       | 124,7 G +/- 7,5     |                 |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |
|                                                                                     | Largeur x Long      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Hauteur de boîte       |                   |                      |                     |                     |                 |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |
| 68,40 x 94,60                                                                       | 185,00 ± 0,30       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                        |                   |                      |                     |                     |                 |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |
| E: Épaisseur du serti                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                        |                   |                      |                     |                     |                 |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |
|  | Gc: Crochets corps  | SPECIFICATIONS DIMENSIONNELLES DES FONDS (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                   |                      |                     |                     |                 |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |
|                                                                                     | Gt: Crochets fond   | <table><tr><th></th><th>Largeur x Long</th><th>Dimension de cuvette</th><th>Hauteur du rebord</th><th>Profondeur Cuvette</th><th>Poids Composé</th><th>Pression de becquet</th><th>Contre-Pression</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Hauteur totale cuvette</th><th>Scellant (mg)</th><th>(Kg/cm²)</th><th>de becquet (Kg/cm²)</th></tr><tr><td>INF</td><td>77,17 x 103,60</td><td>67,20 x 93,45</td><td>1,92 x 1,95</td><td>3,50</td><td>105,0</td><td>≥ 0,0</td><td>≥ 0,0</td></tr><tr><td>SUP</td><td>77,17 x 103,60</td><td>67,20 x 93,45</td><td>1,95 x 1,98</td><td>3,55</td><td>105,0</td><td>≥ 0,0</td><td>≥ 0,0</td></tr></table> |             |                        | Largeur x Long    | Dimension de cuvette | Hauteur du rebord   | Profondeur Cuvette  | Poids Composé   | Pression de becquet | Contre-Pression |  |  |  |  | Hauteur totale cuvette | Scellant (mg) | (Kg/cm²) | de becquet (Kg/cm²) | INF | 77,17 x 103,60 | 67,20 x 93,45 | 1,92 x 1,95 | 3,50 | 105,0 | ≥ 0,0 | ≥ 0,0 | SUP | 77,17 x 103,60 | 67,20 x 93,45 | 1,95 x 1,98 | 3,55 | 105,0 | ≥ 0,0 | ≥ 0,0 |  |
|                                                                                     | Largeur x Long      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Dimension de cuvette   | Hauteur du rebord | Profondeur Cuvette   | Poids Composé       | Pression de becquet | Contre-Pression |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |
|                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Hauteur totale cuvette | Scellant (mg)     | (Kg/cm²)             | de becquet (Kg/cm²) |                     |                 |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |
| INF                                                                                 | 77,17 x 103,60      | 67,20 x 93,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,92 x 1,95 | 3,50                   | 105,0             | ≥ 0,0                | ≥ 0,0               |                     |                 |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |
| SUP                                                                                 | 77,17 x 103,60      | 67,20 x 93,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,95 x 1,98 | 3,55                   | 105,0             | ≥ 0,0                | ≥ 0,0               |                     |                 |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |
| Paramètres critiques                                                                | S: Croisure         | Resistance axiale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | > 488 kgf              |                   | Capacité (ml)        |                     |                     |                 |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |
| Corps-crochet Buttage                                                               | Superposition       | Resistance radiale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | > 0,5 bar              |                   | 1.085,0              |                     |                     |                 |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |
| 70 - 95 % max                                                                       | 50 % min.           | Mesures F.D.A.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 312 x 212 x 704        |                   |                      |                     |                     |                 |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |
| Ondulation                                                                          | Compacité           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                        |                   |                      |                     |                     |                 |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |
| 0 - 40 % max                                                                        | 80 % min.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                        |                   |                      |                     |                     |                 |                     |                 |  |  |  |  |                        |               |          |                     |     |                |               |             |      |       |       |       |     |                |               |             |      |       |       |       |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observations | Thickness & tin tolerance, steel type owing EN 10202:2022 regulation.<br>Intended use food contact material. Tinplate metal packaging described in terms of following food segments at the end of product description:<br>Gx= Inner BPANI Coating Ax: Outer-Inner BPANI Coating (in compliance with regulation (EU) 2024/3190)<br>G0-A0 Dry products/ G1-A1 Low acidity-low sulfurant/ G2-A2 Medium acidity-Medium sulfurant/ G3-A3 High acidity- High sulfurant/ G4-A4 Special foods: very high acidity (aceticacid#)-high sulfurant<br>Inside warehousing at room temperature about 25°C/RH 60%. Avoid long-term exposition to solar light |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                |               |                              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|  | Spécifications d'Emballage                     |               |                              |               |
|                                                                                     | Nombre de Files (Couvercle/Sacs):              | 6             | Unités / Files (Total/Sacs): | 168           |
|                                                                                     | Unités / Palette:                              |               |                              | 1.008         |
|                                                                                     | Dimensions d'emballage (Largeur x Long x Haut) | Largeur 1.120 | Longueur 1.420               | Hauteur 1.228 |
| Poids total de palette                                                              |                                                |               |                              | 138 Kg        |